



Imprimante braille Basic-D V5

Ref: 13708

L'embosseuse INDEX Basic-D est l'une des rares imprimantes braille portable. Sa conception et sa légèreté en font un produit unique.

Description

L'imprimante-embosseuse braille Basic-D est fabriquée par INDEX Braille.

Best-seller depuis des années, l'embosseuse Basic-D **utilise du papier tracté pour produire du braille de qualité en recto ou recto/verso.**

Points forts

- Format **compact**.
- **100 caractères par seconde**.
- Impression à partir d'**appareils portables**.
- **Panneau de commande en noir et braille**.
- **Tracteur auto-alimenté** : méthode d'alimentation du papier la plus fiable.

25 ans d'expérience

Fidèle à l'ancien modèle, la Basic-D présente toujours un **design compact**, de **puissantes fonctionnalités** et une **alimentation papier par tracteur auto-alimenté** ; mais désormais elle est disponible avec les **dernières possibilités Hi-Tech** : connexion Wi-Fi, embossage depuis USB, impression braille à partir d'appareils mobiles...

Comme toujours, la Basic-D est :

- **facile** à utiliser ;
- **conçue pour durer** ;
- inclut des fonctions d'impression braille modernes ;
- offre de nombreuses **options de service** ;
- produit un **braille de haute-qualité**.

Une Basic-D encore plus performante

Extérieurement, rien n'a changé. Mais la Basic-D V5 a été mise à jour pour inclure toutes les dernières techniques de braille et de compatibilité avec les technologies grand public.

- Plus **rapide** ;

- **Wi-Fi** ;
- éclairage **LED** ;
- conception plus propre ;
- connexion **USB** ;
- **panneau de contrôle V5** ;
- **retour vocal** avec voix Acapela ;
- **firmware 2.0** et supérieur.

Paramétrages régionaux

La Basic-D V5 est livrée pré-paramétrée selon le pays d'achat, d'après 9 réglages pré-définis. Ces paramétrages comprennent :

- la langue de retour vocal ;
- la taille de papier ;
- le type d'impression (recto-verso) ;
- la table de traduction braille (pour idB) ;
- la mise en page.

Impression du braille vertical et horizontal

Comme pour toute imprimante, le format standard d'impression est d'imprimer horizontalement sur la page pour créer un format portrait. Toutefois, grâce au **concept "Floating Dot Page" d'INDEX**, il est possible d'imprimer des points braille n'importe où sur la page, et ceci tout en conservant la possibilité d'imprimer en recto-verso.

Cette méthode offre une **souplesse** qu'aucune autre imprimante n'est en mesure de proposer actuellement.

Un éclairage pour affiner la conception

La lumière est un élément important de la conception V5 des imprimantes INDEX, et la marque de son niveau de technologie. **L'éclairage est à la fois un guide pour l'utilisateur de l'interface et un élément design.**

En savoir plus sur la V5

- [Retrouvez sur notre blog les caractéristiques de la V5 et ses différences avec la V4.](#)

Caractéristiques

Braille	
Vitesse de gaufrage	110 caractères par seconde
Recto simple	OUI
Recto-verso	OUI
Impression verticale (booklet)	OUI
Interligne réglable	OUI
Taille de police braille	2.2, 2.5, 3.2 mm
Résolution tactile	50 DPI

Méthode d'embossage	13 solénoïdes (marteaux) contre enclume acier
Information additionnelle	Interpoint (braille standard) et interligne (police 2,2 mm) disponibles
Communication	
USB	OUI
Clé USB	OUI
Réseau Wi-Fi	OUI
Réseau filaire	OUI
Bluetooth	OUI
Compatibilité appareils mobiles	OUI
Pilotes d'imprimante Windows	OUI
Pilotes d'imprimante MAC	OUI
Pilotes d'imprimante Linux	OUI
Interface Web	OUI
Mise à jour gratuite du logiciel usine	OUI
Compatibilité idB	OUI
Alimentation électrique	
Voltage	100-240 VAC
Puissance max	140 W
Consommation en veille	5 W
Mode économique	0.05 W
Alimentation commutée	OUI
Général	
Garantie	2 ans
Fabricant	INDEX Braille / Suède
Dimensions	
Hauteur	13 cm
Largeur	52 cm
Profondeur	26 cm
Poids	7,6 kg

Volume	17,58 dm ³
Niveau de bruit	80 dB(A)
Niveau de bruit sous capot acoustique	60 dB(A)
Papier	
Alimentation tracteur	OUI
Grammage papier	120-180 g/m ²
Largeur papier	100-230 mm
Longueur papier	25-431 mm
Taille de papier ajustable	OUI

Préconisations

Tableau comparatif des embosseuses imprimantes braille Index

Tableau des fonctionnalités des imprimantes braille Index V5

Fontionnalités	Basic-D V5	Everest-D V5	BrailleBox V5	FanFold-D V5
Braille				
Vitesse d'embossage	100 cps	110 cps	300 cps	330 cps
Recto seul	Oui	Oui	Oui	Oui
Recto/Verso	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression verticale (booklet)	Oui	Oui	Oui	Oui
Espacement des lignes ajustable	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille du braille	1,2 - 2,5 - 3,2 mm	1,2 - 2,5 - 3,2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Résolution tactile	100 DPI	100 DPI	50 DPI	
Méthode d'embossage	13 solénoïdes (marteaux) contre enclumes en acier	13 solénoïdes (marteaux) contre enclumes en acier	3 têtes avec 13 marteaux / enclumes durcis dans chaque tête	3 têtes d'embossage avec 13 marteaux dans chaque tête

Information additionnelle	Interpoint [braille standard] et interligne [w / 2.2 mm font] disponibles	Interpoint [braille standard] et interligne [w / 2.2 mm font] disponibles		Interpoint
Communication				
USB	Oui	Oui	Oui	Oui
Clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau WiFi	Oui	Oui	Oui	Oui
Réseau filaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	Oui	Oui	Oui	Oui
Supporte les appareils mobiles	Oui	Oui	Oui	Oui
Pilotes d'impression pour Windows	Oui	Oui	Oui	Oui
Pilotes d'impression pour Mac	Oui	Oui	Oui	Oui
Pilotes d'impression pour Linux	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface Web	Oui	Oui	Oui	Oui
Mises à jour gratuites du logiciel usine	Oui	Oui	Oui	Oui
Support idB	Oui	Oui	Oui	Oui
Information additionnelle				Surveillance web à distance du processus d'embossage possible.
Alimentation électrique				
Voltage	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC
Puissance max	140 W	140 W	400 W	400 W
Consommation en veille	5 W	5 W	5 W	5 W
Mode éco	0,05 W	0,05 W	1 W	1 W
Commutateur On/Off	Oui	Oui	Oui	Non
Généralités				

Prix	3 795,00 €	4 795,00 €	16 450,00 €	16 450,00 €
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
cps/ 1000 USD	27	25	19	19
Dimensions				
Hauteur	13 cm	45 cm	56 cm	102 cm
Largeur	52 cm	56 cm	72 cm	90 cm
Profondeur	26 cm	18 cm	90 cm	62 cm
Volume net	17,58 dm3	45,36 dm3	362,88 dm3	569,16 dm3
Poids net	7,6 kg	12 kg	68,2 kg	100 kg
Niveau sonore	80 dB(A)	80 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Niveau sonore avec capot acoustique	60 dB(A)	60 dB(A)		
Alimentation papier				
Tracteur	Oui	Non	Non	Oui
Feuille à feuille	Non	Oui	Oui	Non
Rouleau	Non	Non	Non	Non
Taille du bac	Non	50 pages	400 pages	1000 pages
Grammage	120-180 g/m ²	120-180 g/m ²	120-180 g/m ²	120-180 g/m ²
Hauteur de papier	100-325 mm	130-297 mm	A3 (297x420 mm)	5-12,5 in
Largeur de papier	25-431 mm	100-590 mm	B4 250 x 353 mm	8-12 in
Taille de papier ajustable	Oui	Oui	Non	Oui
Taille de papier fixe	Non	Non	Oui	Non

Tour Gallieni 2 - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 43 62 14 62 - Fax : 01 43 62 14 60
Agences Lyon : Tél./Fax : 04 78 60 73 29 - Marseille : Tél. : 04 91 33 95 91
E-Mail : service.commercial@ceciaa.com - Site Web : www.ceciaa.com